

**Ciągnik rolniczy z kabiną w pełni przeszkloną, pług do odśnieżania,  
fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 - 2021**

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE		
<b>PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA</b>			
1	<b>SILNIK</b>		
	Moc minimum	Kw/KM	86kW/117KM
	Ilość cylindrów	szt	4
	Pojemność skokowa minimum	cm <sup>3</sup>	4000
	Obroty znamionowe	obr/min	2200
	Zbiornik paliwa MINIMUM/AdBlue	litry	200/25
	Prędkość maksymalna	km/h	40
2	<b>NAPĘD</b>		
	SKRZYNIA biegów: minimum:	przód/tył	24/18
	Rewers		mechaniczny
3	<b>NAPĘD WOM</b>		
	WOM tylny minimum	obr/min	540/540E/1000/1000E
4	<b>PODWOZIE</b>		
	Koła przód- felgi spawane		420/70R24
	Koła tył – felgi spawane		520/70R38
	Błotniki przednie stałe		
5	<b>PODNOŚNIK TYLNY</b>		
	Sterowanie tylnym podnośnikiem		elektrohydrauliczne
6	<b>HYDRAULIKA</b>		
	Sterowanie mechaniczne		
	Pompa hydrauliczna o wydajności minimum	l/min	70
	Szybkozłączka hydrauliczne	szt.	6 + 1
7	<b>TUZ PRZEDNI Z WYPROWADZENIEM HYDRAULIKI PRZEDNIEJ</b>		
	Udźwig przedniego podnośnika minimum	kg	2400
	Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II		
	Możliwość podpięcia osprzętu do utrzymania dróg - pług odśnieżny		
	Kompatybilny z pługiem do odśnieżania		
8	<b>KABINA</b>		
	Homologacja na dwie osoby w kabinie		
	Układ wentylacji i ogrzewania		
	Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa		
	Klimatyzacja		
	Ogrzewana szyba tylna i lusterka boczne		
	Wycieraczka szyby przedniej i tylnej		

	2 reflektory robocze w dachu z przodu i z tyłu		
	Kierownica regulowana minimum na wysokość		
	Otwieranie drzwi z obu stron		
	<b>WYPOSAŻENIE</b>		
9	Instrukcja – drukowana - w języku polskim		
	Błotniki kół przednich		
	Lampa błyskowa tzw. „kogut” kolor pomarańczowy		
	Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu.		
	Gaśnica, trójkąt		
	Certyfikat CE, świadectwo homologacji.		
	Górny zaczep przesuwny		
	Dolna listwa zaczepowa		
	<b>WYMIARY I MASA</b>		
10	Minimalna masa własna pojazdu	kg	4000
	Maksymalna wysokość z kabiną	mm	2945
	Rozstaw osi	mm	2490
	<b>SERWIS</b>		
11	Wykonawca na dostarczony pojazd udzieli minimum 18 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin,) w przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego		
	Szkolenie operatorów w zakresie podstawowej obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego.		
	<b>PŁUG DO ODSNIEŻANIA – PARAMETRY TECHNICZNE</b>		
12	Zawieszenie na przedni TUZ kat. II i III		
	Niezależnie sterowane odkładnice	szt.	2
	Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych max/min (cm) (min. w pozycji strzałka 290 cm)	cm	330/305
	Lemiesze uchylne, metalowe 20 mm		
	Oświetlenie obrysowe		
	Koła jezdne podporowe	szt.	2
	Hydrauliczne sterowanie z ciągnika		
	Masa własna minimum	kg	750