

**Ciągnik rolniczy z kabiną w pełni przeszkloną, pług do odśnieżania ,
fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 - 2021**

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE		
PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA			
1	SILNIK		
	Moc minimum	Kw/KM	86kW/117KM
	Ilość cylindrów	szt	4
	Pojemność skokowa minimum	cm ³	4000
	Obroty znamionowe	obr/min	2200
	Zbiornik paliwa MINIMUM/AdBlue	litry	200/25
	Prędkość maksymalna	km/h	40
2	NAPĘD		
	SKRZYNIA biegów: minimum:	przód/tył	24/18
	Rewers		mechaniczny
3	NAPĘD WOM		
	WOM tylny minimum	obr/min	540/540E/1000/1000E
4	PODWOZIE		
	Koła przód- felgi spawane		420/70R24
	Koła tył – felgi spawane		520/70R38
	Błotniki przednie stałe		
5	PODNOŚNIK TYLNY		
	Sterowanie tylnym podnośnikiem		elektrohydrauliczne
6	HYDRAULIKA		
	Sterowanie mechaniczne		
	Pompa hydrauliczna o wydajności minimum	l/min	70
	Szybkozłącza hydrauliczne	szt.	6 + 1
7	TUZ PRZEDNI Z WYPROWADZENIEM HYDRAULIKI PRZEDNIEJ		
	Udźwig przedniego podnośnika minimum	kg	2400
	Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II		
	Możliwość podpięcia osprzętu do utrzymania dróg - pług odśnieżny		
	Kompatybilny z pługiem do odśnieżania		
8	KABINA		
	Homologacja na dwie osoby w kabinie		
	Układ wentylacji i ogrzewania		
	Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa		
	Klimatyzacja		
	Ogrzewana szyba tylna i lusterka boczne		
	Wycieraczka szyby przedniej i tylnej		

	2 reflektory robocze w dachu z przodu i z tyłu		
	Kierownica regulowana minimum na wysokość		
	Otwieranie drzwi z obu stron		
	WYPOSAŻENIE		
9	Instrukcja – drukowana - w języku polskim		
	Błotniki kół przednich		
	Lampa błyskowa tzw. „kogut” kolor pomarańczowy		
	Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu.		
	Gaśnica, trójkąt		
	Certyfikat CE, świadectwo homologacji.		
	Górny zaczep przesuwny		
	Dolna listwa zaczepowa		
	WYMIARY I MASA		
10	Minimalna masa własna pojazdu	kg	4000
	Maksymalna wysokość z kabiną	mm	2945
	Rozstaw osi	mm	2490
	SERWIS		
11	Wykonawca na dostarczony pojazd udzieli minimum 18 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin,) w przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego		
	Szkolenie operatorów w zakresie podstawowej obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego.		
	PŁUG DO ODŚNIEŻANIA – PARAMETRY TECHNICZNE		
12	Zawieszenie na przedni TUZ kat. II i III		
	Niezależnie sterowane odkładnice	szt.	2
	Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych max/min (cm) (min. w pozycji strzałka 290 cm)	cm	330/305
	Lemiesze uchylne, metalowe 20 mm		
	Oświetlenie obrysowe		
	Koła jezdne podporowe	szt.	2
	Hydrauliczne sterowanie z ciągnika		
	Masa własna minimum	kg	750